



Zawór bezpieczeństwa RV1-G034-G100-8,0 BAR (R412007563) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR019397**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Przepływ (w zależności od nastawy i przyłącza) : 676 do 16037 l/min

Przyłącze: G 1/4, G 3/8, G 1/2 (gwint zewnętrzny)

Certyfikaty: deklaracja zgodności CE

Ciśnienie pracy: 0 do 20 bar

Temperatura pracy: -20 do 100 °C

Medium robocze: sprężone powietrze

Materiał korpusu: mosiądz

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Ciężar | 0,8 KG |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Ciśnienie robocze min. | 0 Bar |
| Ciśnienie robocze maks. | 20 Bar |
| Temperatura otoczenia min. | -20 °C |
| Temperatura otoczenia maks. | 100 °C |
| Sposób montażu | przez wkręcenie |
| Typ | zawór grzybkowy |
| Materiał obudowy | mosiądz |
| Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
| Certyfikat | deklaracja zgodności CE |
| Medium | sprężone powietrze |
| Materiał uszczelnienia | Viton |
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
| Przyłącze sprężonego powietrza 2 | G 1" |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 100 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -20 °C |
| Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2 | 13874 l/min |
| Ciśnienie otwarcia zaworu | 8 bar |
| Przyłącze sprężonego powietrza 1 | G 3/4 |
| Typ przyłącza powietrza 1 | gwint zewnętrzny |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR019397 |
|---------|--------------|