AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór bezpieczeństwa RV1-G034-1,0 BAR (R412007684) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR019448

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

**Przepływ (w zależności od nastawy i przyłącza) : 676 do 16037 l/min**
**Przyłącze: G 1/4, G 3/8, G 1/2 (gwint zewnętrzny)**
Certyfikaty: deklaracja zgodności CE

**Ciśnienie pracy: 0 do 20 bar**
**Temperatura pracy: -20 do 100 °C**
**Medium robocze: sprężone powietrze**

**Materiał korpusu: mosiądz**

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Ciężar** | 0,36 KG |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/4 |
| **Ciśnienie robocze min.** | 0 Bar |
| **Ciśnienie robocze maks.** | 20 Bar |
| **Temperatura otoczenia min.** | -20 °C |
| **Temperatura otoczenia maks.** | 80 °C |
| **Sposób montażu** | przez wkręcenie |
| **Typ** | zawór grzybkowy |
| **Materiał obudowy** | mosiądz |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 20 bar |
| **Certyfikat** | deklaracja zgodności CE |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Materiał uszczelnienia** | Viton |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza typ 2** | nie zmontowane |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 100 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 3783 l/min |
| **Ciśnienie otwarcia zaworu** | 1 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza 1** | G 3/4 |
| **Typ przyłącza powietrza 1** | gwint zewnętrzny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR019448 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:46