AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wskaźnik ciśnienia OH-8-RT serii OH - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO013029**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wskaźnik ciśnienia ze stałym ustawieniem do kontroli i wyświetlania trybu pracy w kolorach niebieskim, żółtym, zielonym, czerwonym

- Wskaźnik optyczny
- Kolory wskazań: czerwony, niebieski, żółty lub zielony
- Aluminium albo polimer
- Medium robocze sprężone powietrze

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Symbol | 00991500 |
| Ciśnienie robocze | -0.1 MPa |
| Ciśnienie robocze | -1 bar |
| Ciśnienie robocze | -14.5 psi |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Przyłącze pneumatyczne | Końcówka nasadkowa PK-3 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Ciśnienie robocze** | -14.5 psi ... 116 psi |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Ciśnienie robocze MPa** | -0.1 ... 0.8 MPa |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Zgodność z PWIS** | VDMA24364-B1/B2-L |
| **Przyłącza pneumatyczne** | Końcówka nasadkowa PK-3 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO013029 |
| **EAN-13** | 4052568065638 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 10:04