



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik ISO 6432 MNI-DA-012-0125-FPM (0822331406) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR003925**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
- Charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i długą żywotnością
- Dostępne średnice tłoka od 10 mm do 25 mm
- Konfiguracje dostępne jako pojedyncze/przelotowe tłoczysko, elastyczna/regulowana amortyzacja, z/ bez detekcji magnetycznej, nieobrotowe tłoczysko, ATEX

### DANE TECHNICZNE

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Waga                                   | 125 mm                                         |
| Skok                                   | 125 mm                                         |
| Rodzaj gwintu                          | M5                                             |
| Przyłącze sprężonego powietrza         | M                                              |
| Zgarniacz                              | Zgarniacz odporny na wysoką temperaturę        |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm          | 0,073 kg                                       |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku        | 0,0046 kg                                      |
| Maks. skok                             | 600 mm                                         |
| Siła ciągnąca                          | 53 N                                           |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar                                        |
| Min. temperatura medium                | -10 °C                                         |
| Min. temperatura otoczenia             | -10 °C                                         |
| Maks. zakres temperatury otoczenia     | 120 °C                                         |
| Rodzaj tłoka siłownika                 | tłok z magnesem                                |
| Energia uderzenia                      | 0,07 J                                         |
| Siła działania pchająca                | 71 N                                           |
| Wymagania dla środowiska pracy         | standard przemysłowy, odporność na temperaturę |
| Min. ciśnienie robocze                 | 1 bar                                          |
| Rodzaj amortyzacji                     | elastyczna                                     |
| Tłoczysko                              | jednostronne                                   |
| Średnica tłoka D                       | 12 mm                                          |
| Medium                                 | sprężone powietrze                             |
| Zgodność z normą                       | ISO 6432                                       |
| Maks. ciśnienie robocze                | 10 bar                                         |
| Zasada działania                       | dwustronnego działania                         |
| Przyłącza                              | M5                                             |
| Ciężar                                 | 0,1305 kg                                      |
| Gwint na tłoczysku                     | M6                                             |

Nr kat.

OT-BRR003925