



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik ISO 6432 MNI-DA-016-0025 (0822332502) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR003952**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
- Charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i długą żywotnością
- Dostępne średnice tłoka od 10 mm do 25 mm
- Konfiguracje dostępne jako pojedyncze/przelotowe tłoczysko, elastyczna/regulowana amortyzacja, z/ bez detekcji magnetycznej, nieobrotowe tłoczysko, ATEX

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Waga | 25 mm |
| Skok | 25 mm |
| Rodzaj gwintu | M5 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | M |
| Zgarniacz | Standardowy zgarniacz przemysłowy |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm | 0,1 kg |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku | 0,0055 kg |
| Maks. skok | 800 mm |
| Siła ciągnąca | 109 N |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar |
| Min. temperatura medium | -25 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -25 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 80 °C |
| Rodzaj tłoka siłownika | tłok z magnesem |
| Siła działania pchająca | 127 N |
| Wymagania dla środowiska pracy | standard przemysłowy, ATEX - jako opcja |
| Energia amortyzowania | 0,6 J |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Rodzaj amortyzacji | pneumatyczna regulowana |
| Tłoczysko | jednostronne |
| Średnica tłoka D | 16 mm |
| Medium | sprężone powietrze |
| Zgodność z normą | ISO 6432 |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Zasada działania | dwustronnego działania |
| Przyłącza | M5 |
| Gwint na tłoczysku | M6 |
| Długość amortyzacji | 9 mm |

Nr kat.

OT-BRR003952