



Siłownik ISO 6432 MNI-SA-016-0025 (0822432202) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR005125**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
- Charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i długą żywotnością
- Dostępne średnice tłoka od 10 mm do 25 mm
- Konfiguracje dostępne jako pojedyncze/przelotowe tłoczysko, elastyczna/regulowana amortyzacja, z/ bez detekcji magnetycznej, nieobrotowe tłoczysko, ATEX

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Waga | 25 mm |
| Skok | 25 mm |
| Rodzaj gwintu | M5 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | M |
| Zgarniacz | Standardowy zgarniacz przemysłowy |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm | 0,075 kg |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku | 0,007 kg |
| Maks. skok | 50 mm |
| Maks. siła sprężyny | 24.4 N |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar |
| Min. temperatura otoczenia | -25 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 80 °C |
| Rodzaj tłoka siłownika | tłok bez magnesu |
| Energia uderzenia | 0,14 J |
| Siła działania pchająca | 102,2 N |
| Wymagania dla środowiska pracy | standard przemysłowy |
| Min. ciśnienie robocze | 2 bar |
| Rodzaj amortyzacji | elastyczna |
| Tłoczysko | jednostronne |
| Średnica tłoka D | 16 mm |
| Medium | sprężone powietrze |
| Zgodność z normą | ISO 6432 |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Zasada działania | jednostronnego działania pchający |
| Przyłącza | M5 |
| Ciężar | 0,0925 kg |
| Gwint na tłoczysku | M6 |

Nr kat.

OT-BRR005125