AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik ISO 6432 522-DA-025-0090-MAG (5226634900) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR017780

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
- Charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i długą żywotnością
- Dostępne średnice tłoka od 10 mm do 25 mm
- Konfiguracje dostępne jako pojedyncze/przelotowe tłoczysko, elastyczna/regulowana amortyzacja, z/ bez detekcji magnetycznej, nieobrotowe tłoczysko, ATEX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 90 mm |
| **Rodzaj gwintu** | 1/8 |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G |
| **Zgarniacz** | Standardowy zgarniacz przemysłowy |
| **Ciężar siłownika o skoku 0 mm** | 0,249 kg |
| **Przyrost ciężaru na 10 mm skoku** | 0,013 kg |
| **Maks. skok** | 1300 mm |
| **Siła ciągnąca** | 260 N |
| **Ciśnienie do obliczenia siły działania** | 6,3 bar |
| **Min. temperatura otoczenia** | -25 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Rodzaj tłoka siłownika** | tłok z magnesem |
| **Energia uderzenia** | 0,35 J |
| **Siła działania pchająca** | 309 N |
| **Wymagania dla środowiska pracy** | standard przemysłowy |
| **Cecha specjalna siłownika** | z polimerową tuleją w tylnym uchu |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1 bar |
| **Rodzaj amortyzacji** | elastyczna |
| **Tłoczysko** | jednostronne |
| **Średnica tłoka D** | 25 mm |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Zgodność z normą** | ISO 6432 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Zasada działania** | dwustronnego działania |
| **Przyłącza** | G 1/8 |
| **Ciężar** | 0,262 kg |
| **Gwint na tłoczysku** | M10x1,25 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR017780 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 14:12