



## Generator podciśnienia EBS-ET-05-NC-N-N-NN-M005-M005-S001 (R412007768) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR016597**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Zoptymalizowana lekkość dzięki plastikowej obudowie
- 6 poziomów wydajności do wyboru
- Możliwe połączenie wciskane lub gwintowane
- Wysokie podciśnienie i objętość ssania
- Jedna obudowa z dwoma rozmiarami dysz
- Elastyczne opcje montażu
- Wysoka wydajność przy niewielkich wymiarach
- Szeroki wybór wariantów

---

### DANE TECHNICZNE

Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Wbudowany tłumik hałasu	tak
Połączenie próżniowe+	M5
Natężenie hałasu na wlocie	58 dB
Klasa ochrony wg EN 60529:2000, bez złącza elektrycznego	IP40
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m <sup>3</sup>
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m <sup>3</sup>
Min. temperatura medium	0 °C
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. poziom podciśnienia przy p.opt	84 %
Maks. wydajność ssania	7,5 l/min
Maks. temperatura medium	50 °C
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Napięcie robocze DC	24 V
Zużycie powietrza optymalne	14 l/min
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Rodzaj wyświetlacza	LED
Wersja	sterowanie elektroniczne, kształt T
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	6 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	M5
Średnica dyszy	0,5 mm
Typ	eżektor

Nr kat.

OT-BRR016597