



## Siłownik ISO 6432 CLS-DA-020-0200-SC-3-0-000-ISO-BAS (R480646376) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR024523**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Czysta i kompaktowa konstrukcja
- Skrobaki bez podcięć zapobiegają gromadzeniu się brudu i martwej przestrzeni wokół tłoczyska
- Gwarantowane bezpieczeństwo żywności
- Odporność na chemikalia
- Oferuje średnice tłoka od 16 mm do 63 mm
- Konfiguracje dostępne jako pojedyncze tłoczysko, amortyzacja elastyczna / wstępnie regulowana / regulowana ręcznie, z wykrywaniem magnetycznym, ATEX

---

### DANE TECHNICZNE

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                   | 200 mm                                                                               |
| Rodzaj gwintu                          | 1/8                                                                                  |
| Przyłącze sprężonego powietrza         | G                                                                                    |
| Cecha specjalna siłownika              | standard                                                                             |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm          | 0,063 kg                                                                             |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku        | 0,0046 kg                                                                            |
| Maks. skok                             | 1100 mm                                                                              |
| Siła ciągnąca                          | 166 N                                                                                |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar                                                                              |
| Min. temperatura medium                | -10 °C                                                                               |
| Min. temperatura otoczenia             | -10 °C                                                                               |
| Maks. zakres temperatury otoczenia     | 120 °C                                                                               |
| Rodzaj tłoka siłownika                 | tłok z magnesem                                                                      |
| Energia uderzenia                      | 0,23 J                                                                               |
| Siła działania pchająca                | 198 N                                                                                |
| Wymagania dla środowiska pracy         | standard przemysłowy, dopuszczone do przemysłu spożywczego, odporność na temperaturę |
| Zgarniacz                              | zgarniacz do zastosowań spożywczych                                                  |
| Min. ciśnienie robocze                 | 1 bar                                                                                |
| Rodzaj amortyzacji                     | elastyczna                                                                           |
| Tłoczysko                              | jednostronne                                                                         |
| Średnica tłoka D                       | 20 mm                                                                                |
| Medium                                 | sprężone powietrze                                                                   |
| Zgodność z normą                       | ISO 6432                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze                | 10 bar                                                                               |
| Zasada działania                       | dwustronnego działania                                                               |
| Przyłącza                              | G 1/8                                                                                |
| Gwint na tłoczysku                     | M8                                                                                   |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR024523 |
|---------|--------------|