



Siłownik ISO 6432 CLS-DA-025-0500-PC-1-0-000-FRE-BAS (R412020529) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR024872**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Czysta i kompaktowa konstrukcja
- Skrobaki bez podcięć zapobiegają gromadzeniu się brudu i martwej przestrzeni wokół tłoczyska
- Gwarantowane bezpieczeństwo żywności
- Odporność na chemikalia
- Oferuje średnice tłoka od 16 mm do 63 mm
- Konfiguracje dostępne jako pojedyncze tłoczysko, amortyzacja elastyczna / wstępnie regulowana / regulowana ręcznie, z wykrywaniem magnetycznym, ATEX

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Ciśnienie robocze maks. | 10 Bar |
| Temperatura otoczenia min. | -30 °C |
| Zgarniacz | zgarniacz do zastosowań spożywczych |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm | 0,082 kg |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku | 0,0055 kg |
| Maks. skok | 1200 mm |
| Siła ciągnąca | 260 N |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar |
| Min. temperatura otoczenia | -20 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 80 °C |
| Rodzaj tłoka siłownika | tłok z magnesem |
| Siła działania pchająca | 309 N |
| Wymagania dla środowiska pracy | standard przemysłowy, dopuszczone do przemysłu spożywczego, ATEX - jako opcja |
| Cecha specjalna siłownika | wersja higieniczna |
| Energia amortyzowania | 2,7 J |
| Skok | 500 mm |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Rodzaj amortyzacji | pneumatyczna regulowana |
| Tłoczysko | jednostronne |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Medium | sprężone powietrze |
| Zgodność z normą | ISO 6432 |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Zasada działania | dwustronnego działania |
| Przyłącza | G 1/8 |
| Gwint na tłoczysku | M10x1,25 |
| Długość amortyzacji | 14 mm |

Nr kat.

OT-BRR024872