



Siłownik ISO 6432 CLS-DA-020-0080-AC-1-0-000-ISO-BAS (R480651379) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR024947**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Czysta i kompaktowa konstrukcja
- Skrobaki bez podcięć zapobiegają gromadzeniu się brudu i martwej przestrzeni wokół tłoczyska
- Gwarantowane bezpieczeństwo żywności
- Odporność na chemikalia
- Oferuje średnice tłoka od 16 mm do 63 mm
- Konfiguracje dostępne jako pojedyncze tłoczysko, amortyzacja elastyczna / wstępnie regulowana / regulowana ręcznie, z wykrywaniem magnetycznym, ATEX

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Waga | 80 mm |
| Skok | 80 mm |
| Rodzaj gwintu | 1/8 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G |
| Zgarniacz | zgarniacz do zastosowań spożywczych |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm | 0,063 kg |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku | 0,0046 kg |
| Maks. skok | 1100 mm |
| Siła ciągnąca | 166 N |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar |
| Min. temperatura otoczenia | -20 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 80 °C |
| Rodzaj tłoka siłownika | tłok z magnesem |
| Siła działania pchająca | 198 N |
| Wymagania dla środowiska pracy | standard przemysłowy, dopuszczone do przemysłu spożywczego, ATEX - jako opcja |
| Cecha specjalna siłownika | standard |
| Energia amortyzowania | 1,3 J |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Rodzaj amortyzacji | pneumatyczna, wstępnie wyregulowana |
| Tłoczysko | jednostronne |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Medium | sprężone powietrze |
| Zgodność z normą | ISO 6432 |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Zasada działania | dwustronnego działania |
| Przyłącza | G 1/8 |
| Gwint na tłoczysku | M8 |
| Długość amortyzacji | 13 mm |

Nr kat.

OT-BRR024947