AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Osuszacz membranowy LDM1-1-D-MAXI-300 (543673) serii LDM1 - Festo

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO024759**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

## OPIS PRODUKTU

- Osuszacz końcowy o dużej niezawodności działania
- Odpowiedni do stosowania jako pojedyncze urządzenie lub w połączeniu z istniejącymi urządzeniami do przygotowania sprężonego powietrza
- Obniżenie punktu rosy zależne od przepływu
- Działanie bez zużycia energii zewnętrznej
- Pojedyncze urządzenie z płytami przyłączeniowymi lub bez nich, do połączenia z urządzeniami do przygotowania sprężonego powietrza
- Wielkość: Maxi

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | Maxi |
| Seria | D |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5deg |
| Konstrukcja | Osuszacz membranowy |
| Symbol | 00991516 |
| Ciśnienie robocze | 3 bar |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 300 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| Redukcja ciśnieniowego punktu rosy | 20 K |

| | |
|---|---|
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -20 degC |
| Temperatura medium | 2 degC |
| Temperatura otoczenia | 2 degC |
| Waga produktu | 2000 g |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1 |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |
| Materiał pojemnika | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Obniżenie ciśnieniowego punkt rosy** | 20 K |
| **Seria** | D |
| **Materiał pojemnika** | Stop aluminium |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G1 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G1 |
| **Temperatura przechowywania** | -20 ... 60 °C |
| **Waga produktu** | 2 000 g |
| **Konstrukcja** | Osuszacz membranowy |
| **Medium robocze** | Klasa jakości powietrza 1:7:1 - wg DIN ISO 8573-1 |
| **Pozycja zabudowy** | Pionowa +/- 5° |
| **Normalny przepływ nominalny** | 300 l/min |
| **Materiał obudowy** | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| **Wielkość** | Maxi |
| **Temperatura medium** | 2 ... 50 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru: |
| **Temperatura otoczenia** | 2 ... 50 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 3 ... 12.5 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO024759 |
| **EAN-13** | 4052568182236 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:57