# Siłownik ISO 15552 PRA-DA-050-0200-0-1-2-1-1-1-BAS (R480045822) - Aventics

**Numer artykułu SKU: OT-BRR023004**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Rowki T 6 mm i rowki C 4 mm umożliwiają łatwy, szybki i kompaktowy montaż dużej liczby czujników
- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Modułowy system uszczelnień umożliwia dostosowanie
- Zaawansowana pneumatyczna amortyzacja pozycji końcowej
- Dodatkowe elastyczne elementy tłumiące
- Szeroki zakres wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2,2 kg |
| **Skok** | 200 mm |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/4 |
| **Wymagania dla środowiska pracy** | standard przemysłowy |
| **Ciężar siłownika o skoku 0 mm** | 1,06 kg |
| **Przyrost ciężaru na 10 mm skoku** | 0,047 kg |
| **Maks. skok** | 2100 mm |
| **Siła ciągnąca** | 1035 N |
| **Ciśnienie do obliczenia siły działania** | 6,3 bar |
| **Min. temperatura medium** | -20 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 80 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Rodzaj tłoka siłownika** | tłok z magnesem |
| **Energia uderzenia** | 1 J |
| **Siła działania pchająca** | 1235 N |
| **Zgarniacz** | Standardowy zgarniacz przemysłowy |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1,5 bar |
| **Rodzaj amortyzacji** | elastyczna |
| **Tłoczysko** | jednostronne |
| **Średnica tłoka D** | 50 mm |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Zgodność z normą** | ISO 15552 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Zasada działania** | dwustronnego działania |
| **Przyłącza** | G 1/4 |
| **Gwint na tłoczysku** | M16x1,5 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR023004 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:57