



Siłownik ISO 15552 PRA-DA-125-0050-1-2-2-1-1-1-BAS (R480176712) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR023500**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Rowki T 6 mm i rowki C 4 mm umożliwiają łatwy, szybki i kompaktowy montaż dużej liczby czujników
- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Modułowy system uszczelnień umożliwia dostosowanie
- Zaawansowana pneumatyczna amortyzacja pozycji końcowej
- Dodatkowe elastyczne elementy tłumiące
- Szeroki zakres wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

DANE TECHNICZNE

Skok	127 mm
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze sprężonego powietrza	1/2 NPT
Energia amortyzowania	140 J
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	6,72 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,15 kg
Maks. skok	2750 mm
Siła ciągnąca	7220 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Siła działania pchająca	7725 N
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy, ATEX - jako opcja
Zgarniacz	Standard
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Tłoczysko	jednostronne
Średnica tłoka D	125 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	1/2 NPT
Gwint na tłoczysku	1-14 UNF
Długość amortyzacji	22 mm

Nr kat.

OT-BRR023500