



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik ISO 15552 TRB-DA-080-0400-0-2-2-1-1-1-BAS (0822344909) - Aventics



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-BRR004325**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Zaawansowana amortyzacja pneumatyczna
- Dodatkowa amortyzacja elastyczna
- Szeroka gama dostępnych modułów zgarniaczy
- System modułowy umożliwia wymianę skrobaka na siłowniku w dowolnym momencie i znaczne skrócenie okresów międzyobsługowych
- Szeroka gama wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

---

### DANE TECHNICZNE

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Waga                                   | 7 kg                                    |
| Skok                                   | 400 mm                                  |
| Gwint                                  | 3/8                                     |
| Rodzaj gwintu                          | G                                       |
| Przyłącze sprężonego powietrza         | G 3/8                                   |
| Zgarniacz                              | Standardowy zgarniacz przemysłowy       |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm          | 3,67 kg                                 |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku        | 0,06 kg                                 |
| Maks. skok                             | 2800 mm                                 |
| Siła ciągnąca                          | 2855 N                                  |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar                                 |
| Min. temperatura otoczenia             | -20 °C                                  |
| Maks. zakres temperatury otoczenia     | 80 °C                                   |
| Rodzaj tłoka siłownika                 | tłok z magnesem                         |
| Siła działania pchająca                | 3165 N                                  |
| Wymagania dla środowiska pracy         | standard przemysłowy, ATEX - jako opcja |
| Cecha specjalna siłownika              | z zamontowanym jarzmem                  |
| Energia amortyzowania                  | 54 J                                    |
| Min. ciśnienie robocze                 | 1,5 bar                                 |
| Rodzaj amortyzacji                     | pneumatyczna regulowana                 |
| Tłoczysko                              | jednostronne                            |
| Średnica tłoka D                       | 80 mm                                   |
| Medium                                 | sprężone powietrze                      |
| Zgodność z normą                       | ISO 15552                               |
| Maks. ciśnienie robocze                | 10 bar                                  |
| Zasada działania                       | dwustronnego działania                  |
| Przyłącza                              | G 3/8                                   |
| Gwint na tłoczysku                     | M20x1,5                                 |
| Długość amortyzacji                    | 19,5 mm                                 |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR004325 |
|---------|--------------|