



Siłownik ISO 15552 TRB-DA-050-0060-1-2-2-1-1-1-BAS (R480176982) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR023552**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Zaawansowana amortyzacja pneumatyczna
- Dodatkowa amortyzacja elastyczna
- Szeroka gama dostępnych modułów zgarniaczy
- System modułowy umożliwia wymianę skrobaka na siłowniku w dowolnym momencie i znaczne skrócenie okresów międzyobsługowych
- Szeroka gama wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

DANE TECHNICZNE

Skok	152,4 mm
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze sprężonego powietrza	1/4 NPT
Energia amortyzowania	15 J
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	1,14 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,036 kg
Maks. skok	2100 mm
Siła ciągnąca	1035 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Siła działania pchająca	1235 N
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy, ATEX - jako opcja
Zgarniacz	Standard
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Tłoczysko	jednostronne
Średnica tłoka D	50 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	1/4 NPT
Gwint na tłoczysku	3/4-16 UNF
Długość amortyzacji	17 mm

Nr kat.

OT-BRR023552