



Siłownik ISO 15552 TRB-DA-125-0320-0-2-2-1-1-1-BAS (7472412344) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR018638**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Zaawansowana amortyzacja pneumatyczna
- Dodatkowa amortyzacja elastyczna
- Szeroka gama dostępnych modułów zgarniaczy
- System modułowy umożliwia wymianę skrobaka na siłowniku w dowolnym momencie i znaczne skrócenie okresów międzyobsługowych
- Szeroka gama wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

DANE TECHNICZNE

Waga	12 kg
Skok	320 mm
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Zgarniacz	Standardowy zgarniacz przemysłowy
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	10,62 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,21 kg
Maks. skok	2750 mm
Siła ciągnąca	7220 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Siła działania pchająca	7725 N
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy, ATEX - jako opcja
Cecha specjalna siłownika	z zamontowanym jarzmem
Energia amortyzowania	140 J
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna regulowana
Tłoczysko	jednostronne
Średnica tłoka D	125 mm
Medium	sprężone powietrze
Zgodność z normą	ISO 15552
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	G 1/2
Gwint na tłoczysku	M27x2
Długość amortyzacji	22 mm

Nr kat.

OT-BRR018638