



Siłownik ISO 15552 TRB-DA-040-0125-0-2-2-1-3-1-BAS (R412013658) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR020367**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Zaawansowana amortyzacja pneumatyczna
- Dodatkowa amortyzacja elastyczna
- Szeroka gama dostępnych modułów zgarniaczy
- System modułowy umożliwi wymianę skrobaka na siłowniku w dowolnym momencie i znaczne skrócenie okresów międzyobsługowych
- Szeroka gama wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Waga | 1,2 kg |
| Skok | 125 mm |
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/4 |
| Zgarniacz | Zgarniacz odporny na wysoką temperaturę |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm | 0,67 kg |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku | 0,03 kg |
| Maks. skok | 1900 mm |
| Siła ciągnąca | 660 N |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar |
| Min. temperatura medium | -10 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -10 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 120 °C |
| Rodzaj tłoka siłownika | tłok z magnesem |
| Siła działania pchająca | 790 N |
| Wymagania dla środowiska pracy | standard przemysłowy, odporność na temperaturę |
| Energia amortyzowania | 9 J |
| Min. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Rodzaj amortyzacji | pneumatyczna regulowana |
| Tłoczysko | jednostronne |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Medium | sprężone powietrze |
| Zgodność z normą | ISO 15552 |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Zasada działania | dwustronnego działania |
| Przyłącza | G 1/4 |
| Gwint na tłoczysku | M12x1,25 |
| Długość amortyzacji | 15 mm |

Nr kat.

OT-BRR020367