



Siłownik ISO 15552 TRB-DA-100-0100-1-2-2-1-1-1-BAS (R480177278) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR023626**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Zaawansowana amortyzacja pneumatyczna
- Dodatkowa amortyzacja elastyczna
- Szeroka gama dostępnych modułów zgarniaczy
- System modułowy umożliwia wymianę skrobaka na siłowniku w dowolnym momencie i znaczne skrócenie okresów międzyobsługowych
- Szeroka gama wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Skok | 254 mm |
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | NPT |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 1/2 NPT |
| Energia amortyzowania | 88 J |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm | 3,16 kg |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku | 0,065 kg |
| Maks. skok | 2800 mm |
| Siła ciągnąca | 4635 N |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar |
| Min. temperatura medium | -20 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -20 °C |
| Maks. temperatura medium | 80 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 80 °C |
| Rodzaj tłoka siłownika | tłok z magnezem |
| Siła działania pchająca | 4945 N |
| Wymagania dla środowiska pracy | standard przemysłowy, ATEX - jako opcja |
| Zgarniacz | Standard |
| Min. ciśnienie robocze | 2 bar |
| Rodzaj amortyzacji | pneumatyczna |
| Tłoczysko | jednostronne |
| Średnica tłoka D | 100 mm |
| Medium | sprężone powietrze |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Zasada działania | dwustronnego działania |
| Przyłącza | 1/2 NPT |
| Gwint na tłoczysku | 3/4-16 UNF |
| Długość amortyzacji | 19,5 mm |

Nr kat.

OT-BRR023626