



Siłownik ISO 15552 TRB-DA-100-0120-1-2-2-1-1-1-BAS (R480177290) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR023628**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Zaawansowana amortyzacja pneumatyczna
- Dodatkowa amortyzacja elastyczna
- Szeroka gama dostępnych modułów zgarniaczy
- System modułowy umożliwia wymianę skrobaka na siłowniku w dowolnym momencie i znaczne skrócenie okresów międzyobsługowych
- Szeroka gama wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

DANE TECHNICZNE

Skok	304,8 mm
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze sprężonego powietrza	1/2 NPT
Energia amortyzowania	88 J
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	3,16 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,065 kg
Maks. skok	2800 mm
Siła ciągnąca	4635 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Siła działania pchająca	4945 N
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy, ATEX - jako opcja
Zgarniacz	Standard
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Tłoczysko	jednostronne
Średnica tłoka D	100 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	1/2 NPT
Gwint na tłoczysku	3/4-16 UNF
Długość amortyzacji	19,5 mm

Nr kat.

OT-BRR023628