



## Siłownik ISO 15552 TRB-DA-032-0060-1-2-2-3-1-1-BAS (R480176809) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR031280**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Dostępne średnice tłoka od 32 mm do 125 mm
- Zaawansowana amortyzacja pneumatyczna
- Dodatkowa amortyzacja elastyczna
- Szeroka gama dostępnych modułów zgarniaczy
- System modułowy umożliwi wymianę skrobaka na siłowniku w dowolnym momencie i znaczne skrócenie okresów międzyobsługowych
- Szeroka gama wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguratorze

---

### DANE TECHNICZNE

Skok	152,4 mm
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze sprężonego powietrza	1/8 NPT
Energia amortyzowania	4,8 J
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	0,52 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,033 kg
Maks. skok	1600 mm
Siła ciągnąca	435 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Siła działania pchająca	435 N
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy, ATEX - jako opcja
Zgarniacz	Standard
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Średnica tłoka D	32 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	1/8 NPT
Gwint na tłoczysku	7/16-20 UNF
Długość amortyzacji	16,5 mm

Nr kat.

OT-BRR031280