



## Przysawka BSG-30;0-PUR-G014-IN (1820415158) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR006084**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Twardość zgodna z normą	72 ± 5 Shore A
Min. chwilowa temperatura otoczenia (<30s)	-40 °C
Maks. chwilowa temperatura otoczenia (<30s)	100 °C
Siła oddzielania	32 N
Min. temperatura otoczenia	-40 °C
Maks. krzywizna obiektu przenoszonego Rmin	25 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Niskie zużycie	tak
Siła trzymania	13,5 N
Objętość	4,2 cm <sup>3</sup>
Jednostka dostawy	1 szt.
Typ gwintu połączenia	gwint wewnętrzny
Wartość ścieralności wg DIN 535 16	10-12 mm <sup>3</sup>
Materiał przysawki	poliuretan
Materiał złącza	aluminium
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Ciężar	0,014 kg
Średnica zewnętrzna	29 mm

Nr kat.

OT-BRR006084

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:06