



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik wkręcany (0822406911) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR005063**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Ø 6 mm ... 16 mm
- Wkręcany cylinder do napinania i pozycjonowania małych elementów

DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Skok	10 mm
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Ciśnienie do obliczenia siły działania	8 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m ³
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Materiał pokrywy przedniej	mosiądz
Rodzaj tłoka siłownika	tłok bez magnesu
Siła działania pchająca	38 N
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy
Zgarniacz	Standardowy zgarniacz przemysłowy
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Tłoczysko	jednostronne
Średnica tłoka D	10 mm
Medium	sprężone powietrze
Materiał tłoczyska	stal nierdzewna
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	jednostronnego działania
Ciężar	0,02 kg
Typ	siła sprężyny N 2,1 ... 17,5
Materiał tulei siłownika	mosiądz

Nr kat.

OT-BRR005063