AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Moduł rozgałęziający FRM-1/2-D-MIDI (164953) serii FRM - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO016864**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Przyłącze na górze i na dole
- Możliwość stosowania jako elementu pośredniego dla różnych jakości powietrza
- Opcjonalnie ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i wyłącznikiem ciśnieniowym
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Moduł rozgałęziający |
| Symbol | 00991510 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2 | 8200 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 degC |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura medium | -10 degC |

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 502 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/4 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Moduł rozgałęziający |
| **Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2** | 8 200 l/min |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Gazy obojętne |
| **Przyłącze pneumatyczne 4** | G1/4 |
| **Przyłącze pneumatyczne 3** | G1/2 |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G1/2 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G1/2 |
| **Temperatura przechowywania** | -10 ... 60 °C |
| **Waga produktu** | 502 g |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Gazy obojętne |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Materiał obudowy** | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -10 °C do 60 °C |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 0 ... 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO016864 |
| **EAN-13** | 4052568073497 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:48