

Moduł rozgałęziający FRM-D-MAXI (170686) serii FRM - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO016872

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Przyłącze na górze i na dole
- Możliwość stosowania jako elementu pośredniego dla różnych jakości powietrza
- Opcjonalnie ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i wyłącznikiem ciśnieniowym
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający
Symbol	00991510
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	20000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 degC
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-10 degC

Waga produktu	442 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Gazy obojętne	Nr kat.	OT-FESTO016872
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar	EAN-13	4052568006518
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Temperatura medium	-10 °C do 60 °C		
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający		
Waga produktu	442 g		
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C		
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/4		
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4		
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Gazy obojętne		
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	20 000 l/min		