




Moduł rozgałęziający FRM-Y-D-MAXI (542186) serii FRM - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO024167

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Przyłącze na górze i na dole
- Możliwość stosowania jako elementu pośredniego dla różnych jakości powietrza
- Opcjonalnie ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i wyłącznikiem ciśnieniowym
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający
Symbol	00991510
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	20000 l/min
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 degC
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	822 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Gazy obojętne	Nr kat.	OT-FESTO024167
Ciśnienie robocze	0 ... 12 bar	EAN-13	4052568179946
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający		
Waga produktu	822 g		
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C		
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 125 V		
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/4		
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4		
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Gazy obojętne		
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	20 000 l/min		