# Siłownik okrągły RPC-DA-050-0400-13-1-2-BAS (R412020759) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR021216**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Kompaktowa konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Krótszy niż cylinder zgodnie z normą ISO 15552
- Dostępny krótki wariant bez dolnego gwintu dla jeszcze bardziej kompaktowych wymagań
- Materiały odporne na korozję: Rura i tłoczysko wykonane ze stali nierdzewnej, a osłony ze stali galwanizowanej
- Trzy różne konstrukcje (standardowa, kompaktowa, mini) o średnicach tłoka od 32 mm do 63 mm dostępne w konfiguratorze online

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2,5 kg |
| **Skok** | 400 mm |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/4 |
| **Zgarniacz** | Standard |
| **Ciężar siłownika o skoku 0 mm** | 0,96 kg |
| **Przyrost ciężaru na 10 mm skoku** | 0,04 kg |
| **Maks. skok** | 1200 mm |
| **Siła ciągnąca** | 1035 N |
| **Ciśnienie do obliczenia siły działania** | 6,3 bar |
| **Min. temperatura medium** | -20 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Rodzaj tłoka siłownika** | tłok z magnesem |
| **Siła działania pchająca** | 1235 N |
| **Wymagania dla środowiska pracy** | standard przemysłowy, ATEX - jako opcja |
| **Energia amortyzowania** | 15 J |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1 bar |
| **Rodzaj amortyzacji** | pneumatyczna regulowana |
| **Tłoczysko** | jednostronne |
| **Średnica tłoka D** | 50 mm |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Zasada działania** | dwustronnego działania |
| **Przyłącza** | G 1/4 |
| **Gwint na tłoczysku** | M16x1,5 |
| **Typ** | wersja standardowa |
| **Długość amortyzacji** | 17 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR021216 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:39