AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik okrągły RPC-DA-063-0160-12-1-2-BAS (R412020722) - Aventics

**Numer artykułu SKU: OT-BRR021179**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Kompaktowa konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Krótszy niż cylinder zgodnie z normą ISO 15552
- Dostępny krótki wariant bez dolnego gwintu dla jeszcze bardziej kompaktowych wymagań
- Materiały odporne na korozję: Rura i tłoczysko wykonane ze stali nierdzewnej, a osłony ze stali galwanizowanej
- Trzy różne konstrukcje (standardowa, kompaktowa, mini) o średnicach tłoka od 32 mm do 63 mm dostępne w konfiguratorze online

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2 kg |
| **Skok** | 160 mm |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/8 |
| **Wymagania dla środowiska pracy** | standard przemysłowy, ATEX - jako opcja |
| **Ciężar siłownika o skoku 0 mm** | 1,62 kg |
| **Przyrost ciężaru na 10 mm skoku** | 0,044 kg |
| **Maks. skok** | 1200 mm |
| **Siła ciągnąca** | 1765 N |
| **Ciśnienie do obliczenia siły działania** | 6,3 bar |
| **Min. temperatura medium** | -20 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 80 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Rodzaj tłoka siłownika** | tłok z magnesem |
| **Energia uderzenia** | 1,5 J |
| **Siła działania pchająca** | 1960 N |
| **Zgarniacz** | Standard |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1 bar |
| **Rodzaj amortyzacji** | elastyczna |
| **Tłoczysko** | jednostronne |
| **Średnica tłoka D** | 63 mm |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Zasada działania** | dwustronnego działania |
| **Przyłącza** | G 3/8 |
| **Gwint na tłoczysku** | M16x1,5 |
| **Typ** | kompaktowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR021179 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:25