



Siłownik kompaktowy KHZ-DA-063-0015-O-NR (0822010772) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR002949**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Ø 8 mm ... 100 mm
- Skok maks. 100 mm
- Do zastosowań z krótką i wąską przestrzenią montażową
- Nieobrotowe tłoczysko za pośrednictwem płyty przedniej

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Skok	15 mm
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Siła działania pchająca	1964 N
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	0,636 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,114 kg
Siła ciągnąca	1837 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura medium	-25 °C
Min. temperatura otoczenia	-25 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok bez magnezu
Energia uderzenia	0,38 J
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy
Zgarniacz	Standardowy zgarniacz przemysłowy
Min. ciśnienie robocze	0,6 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	50 µm
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Tłoczysko	zabezpieczone przed obrotem
Średnica tłoka D	63 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	G 1/8

Nr kat.

OT-BRR002949