



Siłownik kompaktowy KHZ-DA-020-0030-M-NR (0822010825) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR002966**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Ø 8 mm ... 100 mm
- Skok maks. 100 mm
- Do zastosowań z krótką i wąską przestrzenią montażową
- Nieobrotowe tłoczysko za pośrednictwem płyty przedniej

DANE TECHNICZNE

Waga	0,2 kg
Skok	30 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze sprężonego powietrza	M5
Siła działania pchająca	198 N
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	0,092 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,024 kg
Siła ciągnąca	148 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura medium	-25 °C
Min. temperatura otoczenia	-25 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Energia uderzenia	0,08 J
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy
Zgarniacz	Standardowy zgarniacz przemysłowy
Min. ciśnienie robocze	1 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	50 µm
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Tłoczysko	zabezpieczone przed obrotem
Średnica tłoka D	20 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	M5

Nr kat.

OT-BRR002966