



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy KHZ-SA-063-0025-O (0822406372) - Aventics



Numer artykułu SKU:  
**OT-BRR005033**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

- Ø 8 mm ... 100 mm
- Skok maks. 100 mm
- Do zastosowań z krótką i wąską przestrzenią montażową
- Nieobrotowe tłoczysko za pośrednictwem płyty przedniej

---

### DANE TECHNICZNE

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Waga  | 0,75 kg                           |
| Skok  | 25 mm                             |
| Gwint                                       | 1/8                               |
| Rodzaj gwintu                               | G                                 |
| Przyłącze sprężonego powietrza              | G 1/8                             |
| Min. ciśnienie robocze                      | 1 bar                             |
| Siła ciągnąca                               | 48 N                              |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania      | 6,3 bar                           |
| Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu  | 0 mg/m <sup>3</sup>               |
| Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu | 5 mg/m <sup>3</sup>               |
| Min. temperatura medium                     | -25 °C                            |
| Min. temperatura otoczenia                  | -25 °C                            |
| Maks. temperatura medium                    | 80 °C                             |
| Maks. zakres temperatury otoczenia          | 80 °C                             |
| Rodzaj tłoka siłownika                      | tłok bez magnesu                  |
| Siła działania pchająca                     | 1964 N                            |
| Wymagania dla środowiska pracy              | standard przemysłowy              |
| Zgarniacz                                   | Standardowy zgarniacz przemysłowy |
| Maks. wielkość cząstek stałych              | 50 um                             |
| Rodzaj amortyzacji                          | elastyczna                        |
| Tłoczysko                                   | jednostronne                      |
| Średnica tłoka D                            | 63 mm                             |
| Medium                                      | sprężone powietrze                |
| Materiał tłoczyska                          | stal nierdzewna                   |
| Maks. ciśnienie robocze                     | 10 bar                            |
| Zasada działania                            | jednostronnego działania pchający |
| Przyłącza                                   | G 1/8                             |
| Ciężar                                      | 0,75 kg                           |
| Gwint na tłoczysku                          | M8                                |

Nr kat.

OT-BRR005033