



Siłownik kompaktowy KHZ-SA-100-0010-M (0822406491) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR005057**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Ø 8 mm ... 100 mm
- Skok maks. 100 mm
- Do zastosowań z krótką i wąską przestrzenią montażową
- Nieobrotowe tłoczysko za pośrednictwem płyty przedniej

DANE TECHNICZNE

Waga	2,3 kg
Skok	10 mm
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Min. ciśnienie robocze	1 bar
Siła ciągnąca	95.5 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura medium	-25 °C
Min. temperatura otoczenia	-25 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnesem
Siła działania pchająca	4948 N
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy
Zgarniacz	Standardowy zgarniacz przemysłowy
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Tłoczysko	jednostronne
Średnica tłoka D	100 mm
Medium	sprężone powietrze
Materiał tłoczyska	stal nierdzewna
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Przyłącza	G 1/4
Ciężar	2,3 kg
Gwint na tłoczysku	M12

Nr kat.

OT-BRR005057