



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy KPZ D50 H100 4122 411 000 02 2 0 2 (0822395010) - Aventics



Numer artykułu SKU:  
**OT-BRR004808**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

- Zgodnie z NFE 49-004
- Ø 16 mm ... 100 mm
- Maks. skok: 500 mm
- Ze zintegrowanym gniazdem czujnika

---

## DANE TECHNICZNE

|  |   |
|--|---|
| Waga                                   | 1,1 kg                                  |
| Skok                                   | 100 mm                                  |
| Gwint                                  | 1/8                                     |
| Rodzaj gwintu                          | G                                       |
| Przyłącze sprężonego powietrza         | G 1/8                                   |
| Min. ciśnienie robocze                 | 0,6 bar                                 |
| Maks. skok                             | 300 mm                                  |
| Siła ciągnąca                          | 1110 N                                  |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar                                 |
| Min. temperatura medium                | -20 °C                                  |
| Min. temperatura otoczenia             | -20 °C                                  |
| Maks. temperatura medium               | 80 °C                                   |
| Maks. zakres temperatury otoczenia     | 80 °C                                   |
| Rodzaj tłoka siłownika                 | tłok z magnesem                         |
| Energia uderzenia                      | 1 J                                     |
| Siła działania pchająca                | 1237 N                                  |
| Wymagania dla środowiska pracy         | standard przemysłowy, ATEX - jako opcja |
| Zgarniacz                              | Standardowy zgarniacz przemysłowy       |
| Maks. wielkość cząstek stałych         | 50 um                                   |
| Rodzaj amortyzacji                     | elastyczna                              |
| Tłoczysko                              | jednostronne                            |
| Średnica tłoka D                       | 50 mm                                   |
| Medium                                 | sprężone powietrze                      |
| Certyfikat                             | ATEX opcjonalnie                        |
| Zgodność z normą                       | NFE 49004                               |
| Maks. ciśnienie robocze                | 10 bar                                  |
| Zasada działania                       | dwustronnego działania                  |
| Przyłącza                              | G 1/8                                   |
| Gwint na tłoczysku                     | M10                                     |

Nr kat.

OT-BRR004808