AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy KPZ D63 H15 4122 411 000 02 2 0 2 (0822396002) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR004859

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Zgodnie z NFE 49-004
- Ø 16 mm ... 100 mm
- Maks. skok: 500 mm
- Ze zintegrowanym gniazdem czujnika

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,9 kg |
| **Skok** | 15 mm |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/8 |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0,6 bar |
| **Maks. skok** | 300 mm |
| **Siła ciągnąca** | 1827 N |
| **Ciśnienie do obliczenia siły działania** | 6,3 bar |
| **Min. temperatura medium** | -20 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 80 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Rodzaj tłoka siłownika** | tłok z magnesem |
| **Energia uderzenia** | 1,3 J |
| **Siła działania pchająca** | 1964 N |
| **Wymagania dla środowiska pracy** | standard przemysłowy, ATEX - jako opcja |
| **Zgarniacz** | Standardowy zgarniacz przemysłowy |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 50 um |
| **Rodzaj amortyzacji** | elastyczna |
| **Tłoczysko** | jednostronne |
| **Średnica tłoka D** | 63 mm |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Certyfikat** | ATEX opcjonalnie |
| **Zgodność z normą** | NFE 49004 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Zasada działania** | dwustronnego działania |
| **Przyłącza** | G 1/8 |
| **Gwint na tłoczysku** | M10 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR004859 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 02:30