



Najszybsza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy KPZ D20 H5 3122 411 000 00 2 0 2 (0822491300) - Aventics



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-BRR005187**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Zgodnie z NFE 49-004
- Ø 16 mm ... 100 mm
- Maks. skok: 500 mm
- Ze zintegrowanym gniazdem czujnika

---

## DANE TECHNICZNE

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Waga                                   | 0,135 kg                          |
| Skok                                   | 5 mm                              |
| Gwint                                  | M5                                |
| Rodzaj gwintu                          | M                                 |
| Przyłącze sprężonego powietrza         | M5                                |
| Wymagania dla środowiska pracy         | standard przemysłowy              |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm          | 0,112 kg                          |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku        | 0,02 kg                           |
| Maks. skok                             | 25 mm                             |
| Siła ciągnąca                          | 198 N                             |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar                           |
| Min. temperatura medium                | -20 °C                            |
| Min. temperatura otoczenia             | -20 °C                            |
| Maks. temperatura medium               | 80 °C                             |
| Maks. zakres temperatury otoczenia     | 80 °C                             |
| Rodzaj tłoka siłownika                 | tłok z magnesem                   |
| Energia uderzenia                      | 0,15 J                            |
| Siła działania pchająca                | 13 N                              |
| Zgarniacz                              | Standardowy zgarniacz przemysłowy |
| Min. ciśnienie robocze                 | 1,5 bar                           |
| Rodzaj amortyzacji                     | elastyczna                        |
| Tłoczysko                              | jednostronne                      |
| Średnica tłoka D                       | 20 mm                             |
| Medium                                 | sprężone powietrze                |
| Zgodność z normą                       | NFE 49004                         |
| Maks. ciśnienie robocze                | 10 bar                            |
| Zasada działania                       | jednostronnego działania ciągnący |
| Przyłącza                              | M5                                |
| Gwint na tłoczysku                     | M10x1,25                          |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR005187 |
|---------|--------------|