



Siłownik kompaktowy KPZ D40 H25 3122 411 000 00 2 0 2 (0822494304) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR005296**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Zgodnie z NFE 49-004
- Ø 16 mm ... 100 mm
- Maks. skok: 500 mm
- Ze zintegrowanym gniazdem czujnika

---

## DANE TECHNICZNE

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Waga                                   | 0,48 kg                           |
| Skok                                   | 25 mm                             |
| Gwint                                  | 1/8                               |
| Rodzaj gwintu                          | G                                 |
| Przyłącze sprężonego powietrza         | G 1/8                             |
| Wymagania dla środowiska pracy         | standard przemysłowy              |
| Ciężar siłownika o skoku 0 mm          | 0,347 kg                          |
| Przyrost ciężaru na 10 mm skoku        | 0,04 kg                           |
| Maks. skok                             | 25 mm                             |
| Siła ciągnąca                          | 792 N                             |
| Ciśnienie do obliczenia siły działania | 6,3 bar                           |
| Min. temperatura medium                | -20 °C                            |
| Min. temperatura otoczenia             | -20 °C                            |
| Maks. temperatura medium               | 80 °C                             |
| Maks. zakres temperatury otoczenia     | 80 °C                             |
| Rodzaj tłoka siłownika                 | tłok z magnesem                   |
| Energia uderzenia                      | 0,52 J                            |
| Siła działania pchająca                | 43 N                              |
| Zgarniacz                              | Standardowy zgarniacz przemysłowy |
| Min. ciśnienie robocze                 | 1,3 bar                           |
| Rodzaj amortyzacji                     | elastyczna                        |
| Tłoczysko                              | jednostronne                      |
| Średnica tłoka D                       | 40 mm                             |
| Medium                                 | sprężone powietrze                |
| Zgodność z normą                       | NFE 49004                         |
| Maks. ciśnienie robocze                | 10 bar                            |
| Zasada działania                       | jednostronnego działania ciągnący |
| Przyłącza                              | G 1/8                             |
| Gwint na tłoczysku                     | M10x1,25                          |

Nr kat.

OT-BRR005296