Elektrozawór załączający do FRL AS1-SOV-G014-3/2-PVC (R412014670) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR020582

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Możliwość montowania w blok	tak
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Zawór pilot	wewnętrzny
Funkcja elementu	zawór 3/2
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m3
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	380 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	2000 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	2000 l/min
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym	zawór podstawowy bez pilota, z płytą CNOMO
Zasilanie powietrzem	z lewej strony
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	25 um
Wersja	NC
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	12 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Ciężar	0,2096 kg
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.	OT-BRR020582

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:04