



Filtr standardowy AS1-FLS-G014-SSN-AO-05.00 R->L (R412014683) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR020595**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Zasilanie powietrzem	z prawej strony
Funkcja elementu	filtr
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Materiał wkładu filtrującego	Cellpor
Przepływ nominalny Qn	1000 l/min
Objętość zbiornika filtra	16 cm ³
Dokładność filtracji filtra	5 um
Wkład filtra	wymienny
Typ	możliwość łączenia w bloki
Typ zbiornika	zbiornik metalowy bez wziernika
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	12 bar
Materiał zbiornika	metal
Spust kondensatu	w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia
Ciężar	0,255 kg
Materiał obudowy	poliamid
Przyłącze	G 1/4

Nr kat.

OT-BRR020595