



Filtr wstępny AS1-FLP-G014-PNB-HO-00;30 R->L (R412014685) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR020597**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,17 kg
Zasilanie powietrzem	z prawej strony
Funkcja elementu	filtr wstępny
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	2 : - : 3
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Materiał wkładu filtrującego	papier impregnowany
Przepływ nominalny Qn	350 l/min
Objętość zbiornika filtra	12 cm ³
Dokładność filtracji filtra	0,3 um
Wkład filtra	wymienny
Typ	możliwość łączenia w bloki
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu bez osłony ochronnej
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	12 bar
Materiał zbiornika	poliwęglan
Spust kondensatu	półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia
Ciężar	0,169 kg
Materiał obudowy	poliamid
Przyłącze	G 1/4

Nr kat.

OT-BRR020597