# Filtr wstępny AS1-FLP-G014-SSN-AC-00;30 R->L (R412014691) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR020603

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,26 kg |
| **Zasilanie powietrzem** | z prawej strony |
| **Funkcja elementu** | filtr wstępny |
| **Orientacja montażu** | pionowa |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010** | 2 : - : 3 |
| **Materiał płyty przedniej** | tworzywo ABS |
| **Materiał wkładu filtrującego** | papier impregnowany |
| **Przepływ nominalny Qn** | 350 l/min |
| **Objętość zbiornika filtra** | 12 cm3 |
| **Dokładność filtracji filtra** | 0,3 um |
| **Wkład filtra** | wymienny |
| **Typ** | możliwość łączenia w bloki |
| **Typ zbiornika** | zbiornik metalowy bez wziernika |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1,5 bar |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 12 bar |
| **Materiał zbiornika** | metal |
| **Spust kondensatu** | w pełni automatyczny, zamykany bez ciśnienia |
| **Ciężar** | 0,258 kg |
| **Materiał obudowy** | poliamid |
| **Przyłącze** | G 1/4 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR020603 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:05