



## Reduktor ciśnienia AS1-RGS-G014-GAI-100-DS R->L (R412014710) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR020622**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Przepływ nominalny Qn	1000 l/min
Typ reduktora ciśnienia	membranowy
Funkcja reduktora ciśnienia	z wylotem powietrza odciążającego
Min. zakres regulacji	0,5 bar
Maks. zakres regulacji	10 bar
Podłączenie ciśnienia zasilania	podwójne
Funkcja elementu	reduktor ciśnienia z ciągłym zasilaniem ciśnieniowym
Orientacja montażu	dowolna
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. średnica manometru na stacji FRL	40 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Funkcja	reduktor ciśnienia standardowy
Możliwość pracy ciągłej	tak
Zasilanie powietrzem	z prawej strony
Min. ciśnienie robocze	0,5 bar
Manometr	tak
Typ blokady	niezamykana
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	12 bar
Ciężar	0,209 kg
Materiał obudowy	poliamid
Przyłącze	G 1/4
Sposób uruchamiania	uruchamianie ręczne

Nr kat.

OT-BRR020622