Zawór soft-start AS1-SSV-G014-FIA-INT R->L (R412014749) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR020660

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,195 kg
Zasilanie powietrzem	z prawej strony
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Funkcja elementu	zawór soft-start
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	2000 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Materiał gwintu	odlew cynkowy
Materiał pokrywy przedniej	tworzywo ABS
Przepływ nominalny Qn	2000 l/min
Minimalne ciśnienie sterujące	2,5 bar
Maksymalne ciśnienie sterujące	12 bar
Możliwość montowania w blok	tak
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	40 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	12 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Ciężar	0,1336 kg
Materiał obudowy	poliamid
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.	OT-BRR020660

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:05