# Elektrozawór załączający do FRL AS2-SOV-G038-110 (R412006270) - Aventics




**Numer artykułu SKU: OT-BRR013945**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,28 kg |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Klasa ochrony z podłączeniem** | IP65 |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Funkcja elementu** | zawór 3/2 |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 5 mg/m3 |
| **Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3** | 380 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 2000 l/min |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 2000 l/min |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | G 1/4 |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy bez pilota |
| **Zasilanie powietrzem** | z prawej strony |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 25 um |
| **Wersja** | NC |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 12 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/4 |
| **Ciężar** | 0,1964 kg |
| **Typ** | zawór grzybkowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR013945 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:23