Elektrozawór załączający do FRL AS2-SOV-G038-230 (R412006271) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR013946

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,28 kg
Przepływ nominalny Qn	2000 l/min
Pobierana moc podczas załączania AC 60 Hz	1,6 VA
Pobierana moc podczas załączania przy AC 50 Hz	2.2 VA
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Funkcja elementu	zawór 3/2
Napięcie robocze AC przy 60 Hz	230 V
Napięcie robocze AC przy 50 Hz	220 V
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	380 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	2000 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 60 Hz	1,4 VA
Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 50 Hz	1,6 VA
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Standard złącza	ISO 15217
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Możliwość montowania w blok	tak
Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym	zawór podstawowy z pilotem
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	2,5 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	25 um
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/8
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.	OT-BRR013946

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:04