# Jednostka napełniająca do FRL AS2-SSU-G014-110 (R412006279) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR013952

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg |
| **Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 50 Hz** | 1,6 VA |
| **Pobierana moc podczas załączania AC 60 Hz** | 1,6 VA |
| **Pobierana moc podczas załączania przy AC 50 Hz** | 2.2 VA |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Funkcja elementu** | zawór 3/2 + zawór soft-start |
| **Napięcie robocze AC przy 60 Hz** | 110 V |
| **Napięcie robocze AC przy 50 Hz** | 110 V |
| **Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3** | 380 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 1300 l/min |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 60 Hz** | 1,4 VA |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Przepływ nominalny Qn** | 1300 l/min |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | G 1/4 |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy z pilotem |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2,5 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 25 um |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/4 |
| **Typ** | zawór grzybkowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR013952 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45