



## Filtroreduktor AS2-FRE-G038-GAN-080-SSS-HO-05.00 (R412006190) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR019143**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

---

### DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Waga  | 0,6 kg                                   |
| Objętość zbiornika filtra                                     | 28 cm <sup>3</sup>                       |
| Typ reduktora ciśnienia                                       | membranowy                               |
| Funkcja reduktora ciśnienia                                   | z wylotem powietrza odciążającego        |
| Min. zakres regulacji   | 0,5 bar                                  |
| Maks. zakres regulacji  | 8 bar                                    |
| Podłączenie ciśnienia zasilania                               | pojedyncze                               |
| Funkcja elementu  | filtrreduktor                            |
| Orientacja montażu  | pionowa                                  |
| Min. temperatura otoczenia                                    | -10 °C                                   |
| Maks. zakres temperatury otoczenia                            | 50 °C                                    |
| Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : -                                |
| Przepływ nominalny Qn   | 2600 l/min                               |
| Typ   | możliwość łączenia w bloki               |
| Dokładność filtracji filtra                                   | 5 um                                     |
| Wkład filtra  | wymienny                                 |
| Typ zbiornika   | zbiornik metalowy z wziernikiem          |
| Min. ciśnienie robocze  | 1,5 bar                                  |
| Manometr  | brak                                     |
| Typ blokady   | z kłódką                                 |
| Medium  | sprężone powietrze, gazy neutralne       |
| Maks. ciśnienie robocze                                       | 16 bar                                   |
| Spust kondensatu  | półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia |
| Ciężar  | 0,523 kg                                 |
| Przyłącze   | G 3/8                                    |

Nr kat.

OT-BRR019143