



## Filtroreduktor AS2-FRE-G038-GAU-100-PBP-AO-05.00 (R412006213) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR019160**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

---

### DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Waga  | 0,47 kg                                       |
| Objętość zbiornika filtra                                     | 28 cm <sup>3</sup>                            |
| Typ reduktora ciśnienia                                       | membranowy                                    |
| Funkcja reduktora ciśnienia                                   | z wylotem powietrza odciążającego             |
| Min. zakres regulacji   | 0,5 bar                                       |
| Maks. zakres regulacji  | 10 bar  |
| Podłączenie ciśnienia zasilania                               | pojedyncze                                    |
| Funkcja elementu  | filtrreduktor                                 |
| Orientacja montażu  | pionowa                                       |
| Min. temperatura otoczenia                                    | -10 °C  |
| Maks. zakres temperatury otoczenia                            | 50 °C   |
| Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : -                                     |
| Przepływ nominalny Qn   | 2600 l/min                                    |
| Typ   | możliwość łączenia w bloki                    |
| Dokładność filtracji filtra                                   | 5 um  |
| Wkład filtra  | wymienny                                      |
| Typ zbiornika   | zbiornik z poliwęglanu z osłoną ochronną z PA |
| Min. ciśnienie robocze  | 1,5 bar                                       |
| Manometr  | tak   |
| Typ blokady   | z kłódką                                      |
| Medium  | sprężone powietrze, gazy neutralne            |
| Maks. ciśnienie robocze                                       | 16 bar  |
| Spust kondensatu  | w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia |
| Ciężar  | 0,648 kg                                      |
| Przyłącze   | G 3/8   |

Nr kat.

OT-BRR019160