AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroreduktor AS2-FRE-G038-GAU-080-SSS-HO-05.00 (R412006215) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR019162**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,65 kg |
| **Objętość zbiornika filtra** | 28 cm3 |
| **Typ reduktora ciśnienia** | membranowy |
| **Funkcja reduktora ciśnienia** | z wylotem powietrza odciążającego |
| **Min. zakres regulacji** | 0,5 bar |
| **Maks. zakres regulacji** | 8 bar |
| **Podłączenie ciśnienia zasilania** | pojedyńcze |
| **Funkcja elementu** | filtroreduktor |
| **Orientacja montażu** | pionowa |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010** | 6 : 7 : - |
| **Przepływ nominalny Qn** | 2600 l/min |
| **Typ** | możliwość łączenia w bloki |
| **Dokładność filtracji filtra** | 5 um |
| **Wkład filtra** | wymienny |
| **Typ zbiornika** | zbiornik metalowy z wziernikiem |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1,5 bar |
| **Manometr** | tak |
| **Typ blokady** | z kłódką |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Spust kondensatu** | półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia |
| **Ciężar** | 0,596 kg |
| **Przyłącze** | G 3/8 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR019162 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:59