# Filtr dokładny AS3-FLC-G038-PBP-AO-00;01-ICI (R412007055) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR014029**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,5 kg |
| **Spust kondensatu** | w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia |
| **Koszyk ochronny** | Z koszykiem ochronnym |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/8 |
| **Wkład filtra** | wymienny |
| **Zalecana filtracja wstępna** | 0,3 um |
| **Funkcja elementu** | filtr dokładny |
| **Orientacja montażu** | pionowa |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010** | 1 : - : 2 |
| **Materiał gwintu** | odlew cynkowy |
| **Materiał osłony** | poliamid |
| **Materiał płyty przedniej** | tworzywo ABS |
| **Materiał wkładu filtrującego** | borokrzemowe włókno szklane |
| **Przepływ nominalny Qn** | 700 l/min |
| **Objętość zbiornika filtra** | 49 cm3 |
| **Typ** | możliwość łączenia w bloki |
| **Wskaźnik zanieczyszczenia** | zintegrowany |
| **Typ zbiornika** | zbiornik z poliwęglanu z osłoną ochronną z PA |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1,5 bar |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Materiał zbiornika** | poliwęglan |
| **Ciężar** | 0,41 kg |
| **Materiał obudowy** | poliamid |
| **Przyłącze** | G 3/8 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR014029 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01