# Reduktor ciśnienia AS3-RGS-G012-GAN-020 (R412007114) - Aventics




**Numer artykułu SKU: OT-BRR014050**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,5 kg |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/2 |
| **Materiał płyty przedniej** | tworzywo ABS |
| **Typ reduktora ciśnienia** | membranowy |
| **Funkcja reduktora ciśnienia** | z wylotem powietrza odciążającego |
| **Min. zakres regulacji** | 0,1 bar |
| **Maks. zakres regulacji** | 2 bar |
| **Podłączenie ciśnienia zasilania** | pojedyńcze |
| **Funkcja elementu** | reduktor ciśnienia |
| **Orientacja montażu** | dowolna |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Funkcja** | reduktor ciśnienia standardowy |
| **Przepływ nominalny Qn** | 4600 l/min |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0,1 bar |
| **Manometr** | brak |
| **Typ blokady** | z kłódką |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Ciężar** | 0,528 kg |
| **Materiał obudowy** | poliamid |
| **Przyłącze** | G 1/2 |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie mechaniczne |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR014050 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03